

RENVOOI:

- | | |
|---|--|
| hsb wandelementen v.v. vlaswol isolatie
gevelafwerking - beton (plint)
Prefab betonnen buitenblad, zichtbeton klasse B2 | buitenkozijn hout |
| hsb wandelementen v.v. vlaswol isolatie
gevelafwerking - hout (dicht)
houten delen en houten latten | buitenkozijn tpv multifunctionele ruimte
aluminium/hout vliesgevelsysteem |
| lichte scheidingswand, metalstud,
diverse diktes, diverse afwerkingen | buitenkozijn tpv foyer
aluminium/hout vliesgevelsysteem |
| akoestische scheidingswand, metalstud,
tpv multifunctionele ruimte, doos-in-doos ruimten
en Radio Texel | binnenkozijn
hout |
| zelfsluitend | houten deur |
| kleefmagneet | houten deur met glasopening |
| deur zonder sleutel te openen | schuifdeur met glasopening |
| inbouwbrandslanghaspel | zonwering |
| WBDBO 30min + R200 | vloermuiskast |
| WBDBO 30min + RA | |
| WBDBO 30 min | |


toegankelijkheid
 een drempel in een vloer heeft een hoogteverschil met de aansluitende vloer,
 het aansluitende terrein of een aansluitende hellingbaan, die niet groter is dan 20 mm.

vrije doorgang
 toegangen hebben een vrije doorgang met een breedte van ten minste 0,85m en een
 hoogte van ten minste 2,3 m tenzij anders vermeld.

vloerafscheidingen
 vloerafscheidingen met glas (balustrades en gevels) moeten voldoen aan NEN3569.

inbraakwerendheid
 puien/kozijnen in uitwendige scheidingsconstructie op begane grond en te bereikbare delen:
 weerstand tegen inbraakwerendheid volgens NEN5096, ten minste klasse 2.

bescherming tegen ratten en muizen
 alle openingen breder dan 8mm in uitwendige scheidingsconstructie voorzien van ongediertewerende voorzieningen.



A5700 B-TO-02-01
 EERSTE VERDIEPING

DP6